TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
2/BLRO/18. szám

KIADVA: 02.07.2018
2020.10.14-i kiigazítás és frissítés

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Cseréplemez: Diament ECO plus, Diament, Germania Simetric 25, Germania Simetric 30, Germania Simetric Plus 20, Germania Simetric Plus 30, Kingas 15, Kingas, Kingas ECO plus, Enigma.**
2. Ajánlott felhasználás (felhasználások): **Kész elemek formájában tetőburkolatokhoz szolgáltatott cseréplemezek.**
3. Gyártó: **BLACHOTRAPEZ S.R.L.; str. Fabricii nr. 8a; 430015 Baia Mare, Románia**

   Gyártóegység: **Baia Mare; str. Fabricii nr. 8a**

   Sat Aricestii Rahtivani; str. Londra nr. 7, West Park
4. Felhasználási jellemzők értékelési és stabilitási ellenőrzési rendszere (rendszerei): **4. Rendszer**
5. Összehangolt szabvány: **EN 14782:2006**
6. Bejelentett teljesítmény (teljesítmények):

1. számú Táblázat. Alapvető jellemzők: anyagfeltételek.

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	**TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK**
VÍZZÁRÓSÁG	A perforáció (mint hiba) nélküli termékek vízzáróak.
MÉRETVÁLTOZATOK	Hőtágulási együttható: 12 x 10^{-6} K^{-1} acél, 22 x 10^{-6} K^{-1} cink, 24 x 10^{-6} K^{-1} alumínium
VESZÉLYES ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA	NPD
TŰZÁLLÓSÁG, TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS, KÜLSŐ TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉSTELJESÍTMÉNY	A 2. számú Táblázatnak megfelelően.
MECHANIKAI ELLENÁLLÁS	

Előírt felhasználás		**Diament ECO Plus** tető	**Diament** tető	**Germania Simetric 25** tető	**Germania Simetric 30** tető	**Germania Simetric Plus 20** tető	**Germania Simetric Plus 30** tető	**Kingas 15** tető	**Kingas** tető	**Kingas ECO Plus** tető	**Enigma** tető
Keresztmetszeti geometria [mm]	Teljes szélesség:	~ 1250									
	Fedés szélessége:	1120	1085	1120	1120	1120	1120	1100	1100	1120	1100
	Modul hosszúsága:	350/400	350/400	350	350	350	350	350/400	350/400	350/400	350
	Cserépprofil magassága:	14	20	25	30	20	30	14	20	14	30
	Profilmélység:	22	33	20	20	20	20	23	23	22	26
	Késztermék vastagsága:	0,5									
	Osztály:	1. Osztály									
Legkisebb névleges vastagság [mm]	Acél	0,4									
	Alumínium	0,6 tetőkhöz, 0,4 a többi felhasználáshoz									
Mérettűrés		AZ SR EN 508-1:2014 szabvány D mellékletének megfelelően.									
Koncentrált terhelésekkel szembeni ellenállás		Ez a követelmény nem vonatkozik a mennyezet, álmennyezet, külső és belső burkolatokra, valamint a kazettákra. Azon termékek, amelyekhez 400 mm-rel egyenlő vagy annál kisebb fesztáv alkalmazása van előírva, megfelelnek ezen követelménynek, előzetes tesztelés nélkül. Jelen esetben a teherhordó szerkezet határozza meg az alkalmazott erőkkel szembeni ellenállást.									

2. számú Táblázat. Anyag

Anyag	Acélmárka	Fémbevonat tömege mindkét oldalon összesen [g/m^2]	Szerves réteg típusa	Rétegvastagság A- rész*[3] [µm]	Környezetvédelmi besorolás *[5]	Tűzzel szembeni viselkedés	Külső tűzzel szembeni ellenállás
építési acéllemez vagy alacsony széntartalmú acéllemez	S220GD S250GD S280GD DX51D	Z 200	Poliester Standard RAL színekben - fényes	25	C2	A1	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
		Z 225-275	Poliester Standard RAL színekben - fényes	25	C3	A1	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
			Poliester Standard Mat (AM)	35	C3	A1	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
			Poliester Standard Mat (IN)	30-50	C3	A1	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
			Super Poliester R-MAT	25	C3	A1	B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
			Superior HB*[1]	50	C4	A1	B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)
		ZA 255	Colorcoat HPS 200 Ultra®	200	C5	C-s2, d0	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
		ZM 130 *'	PLADUR® RAL Premium (fényes)	25	C4	A2	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
			PLADUR® RELIEF iceCrystal	36	C4	A2	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
			PLADUR® Wrinkle Mat	35	C4	A2	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
		ZM 160	PLADUR® Wrinkle Mat Plus	50	C4	E	B roof(t1), B roof(t2), B roof(t3)
alumínium lemez	EN AW 3105: H45, H46 EN AW 3005: H45, H41		Poliester Standard	25	3. index, 4a. kategória	A1	F roof (t1), F roof (t2), F roof(t3)

*' A fémbevonattal lakkozott lemezek nem tartalmaznak veszélyes vagy radioaktív anyagokat.
*[3] B. rész - a legnagyobb érték 10 µm.
*[5] C1 - C5 osztály, az EN ISO 12944-2 szabványnak megfelelően, 3. index, 4a. kategória az EN 1396 szabványnak megfelelően.

A fentiekben ismertetett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. Ezen teljesítménynyilatkozat a 305/2011 (EU) rendeletnek megfelelően került kiadásra, a fentiekben ismertetett gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláírta:
Jaroslaw Turczynski, Baia Mare (Nagybánya), 2020.10.14.